

ILT(タマパーム)

原料

原料名	含有比率(体積比)	含有比率(重量比)
エコセメント	5.8%	7.6%
軟質水砕スラグ	64.9%	67.4%

製品特長

1. 曲げ荷重強度：12.0KN(300×300×60)以上
2. 保水量：0.15g/cm³
3. 吸い上げ高さ：70%以上
4. すべり抵抗値：60BPN以上

環境基準

環境庁告示第46号：土壌の汚染に係る環境基準

公的評価

エコマーク 類型番号：109 認定番号：04109066 類型名：タイル・ブロックVersion2.1
グリーン購入法特定調達品目 エコセメント
JIS
JIPEA

販売条件(規格・公表価格)

規格名(型番等)	寸法(L×W×T)、形状	価格(単位)
ILT (タマパームIS)	300×300×60	8,800円/m ²
ILT (FGシリーズ)	300×300×60	8,800円/m ²
ILT (FGシリーズ)	300×300×80	9,300円/m ²
ILT (Kシリーズ)	300×300×60	10,400円/m ²
ILT (Kシリーズ)	300×300×80	10,900円/m ²
送料込み		

取引数量	50m ² 以上	荷姿	パレット
荷渡条件	現場車上渡し	納期	1ヶ月程度
販売地域	関東		

主な施工事例

千代田区役所	東京都千代田区有楽町2丁目	5,500m ²
千代田区役所	東京都千代田区三番町	600m ²
都市再生機構	東京都品川区大崎2丁目	2,000m ²

館山市役所	千葉県館山市	1,200m ²
-------	--------	---------------------