

エコサイクルソイル

原料

原料名	含有比率（体積比）	含有比率（重量比）
木質系チップ		
廃アスファルト塊		
貝殻		

製品特長

エコサイクルソイルは建設副産物である伐根材などを粉砕・堆肥化して従来のり面緑化生育基盤材の主原料としているパーク堆肥同等の品質を品質規格としている。材料構成は次のとおりである。

- ・従来の厚層基材吹付用生育基盤材 エコサイクルソイル
- ・パーク堆肥 伐根堆肥
- ・ピートモス 建設副産物・地場産業よりの副産物

県毎に建設副産物・地場産業よりの副産物が異なるため、エコサイクルソイル（岩手県）などの表記をして、各県毎に適切な配合を決定している。

環境基準

環境庁告示第46号：土壌の汚染に係る環境基準

公的評価

農林水産省 特殊肥料（パーク堆肥）品質基準

販売条件（規格・公表価格）

規格名（型番等）	寸法（L×W×T）、形状	価格
エコサイクルソイル	500Lフレコン袋 又は40Lポリ袋	17円/L

取引数量	10t車（10袋以上）	荷姿	500Lフレコン袋 又は40Lポリ袋
荷渡条件	現場渡し	納期	3日
販売地域	全国		

主な施工事例

国土交通省 各県土木事務所