

プラウード

原 料

原料名	含有比率（体積比）	含有比率（重量比）
ポリプロピレン（PP）	30%	
ポリエチレン（PE）	70%	

製品特長

密度（g/cm ³ ）	0.93	1号相当
曲げ弾性率（N/mm ² ）	650	2種1号相当
曲げ強さ（N/mm ² ）	29.4	4種1号適合
圧縮弾性率（縦方向、N/mm ² ）	640	1種1号適合
圧縮比例限度強さ（縦方向、N/mm ² ）	10.5	3種1号適合
その他の特長 ・ 水に強く腐食しない ・ 運搬・施工中での割れ・欠けはない ・ 原料と顔料を一体成型し、また厚肉であることから劣化はほとんど無い ・ コンクリート製と比して軽量であり、施工性が良好 ・ 防腐剤は一切使用していない		

環境基準

環境庁告示第46号：土壌の汚染に係る環境基準
岐阜県リサイクル認定製品 NO. 01X00038

公的評価

JIS K 6931 再生プラスチック製の棒、板及び、くい

販売条件（規格・公表価格）

一本丸太	φ100×L1000 7.0kg/本	2,900円/本
外柵（2段・平地）	支柱 φ130×L1200 スパン1500	13,470円/m
外柵（2段・平地）	支柱 φ150×L1200 スパン1500	15,880円/m
外柵（3段・平地）	支柱 φ150×L1500 スパン1500	22,800円/m
外柵（3段・平地）	支柱 φ150×L1500 スパン2000	21,090円/m
五連木 H300	φ100×W500×H300 7.4kg/枚	5,300円/枚
五連木 H500	φ100×W500×H500 13.5kg/枚	7,900円/枚

取引数量	100本以上	荷姿	パレット
荷渡条件	現場車上渡し	納期	即納（在庫品）
販売地域	全国		

主な施工事例

岩手県南広域振興局	江釣子第一地区第14号工事	φ150三段柵（380m）
富士河口湖町役場	奥河口湖さくらの里公園整備工事	二連木階段（440段）
潮来市役所	前川あやめ園園路整備工事	五連木中抜き（340m）
神戸市みなと総局	ひよどり台第2基住宅団地道路等補修工事	土留めH=400（140m）

日向市役所	馬ヶ背遊歩道防護柵設置工事	φ150三段柵（340m）
-------	---------------	---------------

