

アルファグリーン

原料

原料名	含有比率（体積比）	含有比率（重量比）
フライアッシュ		70%

製品特長

降雨条件	吹付条件	全流亡量 1m ² 当り(換算値)
120mm/h 10分間	アルファガン	126.47
160mm/h 10分間	アルファガン	256.38

環境基準

環境庁告示第46号：土壌の汚染に係る環境基準
総理府令第5号：金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令
（試験方法 環境庁告示第13号：産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法）
一般廃棄物の溶融固化物の再生利用の実施の促進について（厚生省）

公的評価

エコマーク 類型番号：065 認定番号：00065001（石炭灰(フライアッシュ)を利用した建材）
NETIS 登録番号：TH-990001-VE（「設計比較対象技術」に指定、旧実施要領）

販売条件（規格・公表価格）

寸法、形状	価格
20kg入/袋	24,000円
	送料別途

取引数量	荷姿
荷渡条件	納期
販売地域	全国

主な施工事例

建設省磐城国道工事事務所	石川県	
宮崎県西臼杵支庁	宮崎県	16,800m ²
建設省松山工事事務所	愛媛県	1,042m ²
北海道油仁町役場	北海道	2,000m ²
沖縄県北部農林土木事務所	沖縄県	5,948m ²