

エコロアクア

原料

原料名	含有比率（体積比）	含有比率（重量比）
高炉除冷スラグ	60%	60%

製品特長

項目	単位	データ	
曲げ強度	MPa	3.0以上	
圧縮強度	MPa	17.0以上	
透水係数	cm/s	1.0×10^{-2} 以上	
すべり抵抗性 （湿潤性）	BPN	車道及び駐車場	60以上
		歩道	60以上
寸法許容値	mm	縦	±2.5以内
		横	±2.5以内
		厚さ	+4、-1以内

環境基準

環境庁告示第46号：土壌の汚染に係る環境基準

公的評価

JIS A 5371 プレキャスト無筋コンクリート製品
エコマーク 類型番号：109 認定番号：04109103（再生材料を使用したタイル・ブロック）
グリーン購入法特定調達品目 再生資材を用いた舗装用ブロック類（プレキャストコンクリート製品）

販売条件（規格・公表価格）

規格名（型番等）	寸法（L×W×T）、重量	価格
エコロアクアシント	298×298×60mm 10.8kg	11,200円/m ²
エコロアクアグラヴェル	298×298×60mm 10.8kg	10,300円/m ²
エコロアクアFS	298×298×60mm 10.8kg	9,500円/m ²
エコロアクアSS	298×298×60mm 10.8kg	9,500円/m ²
送料込み		

取引数量	10m ²	荷姿	パレット
荷渡条件	現場車上渡し	納期	3週間
販売地域	北海道・沖縄を除く全国		

主な施工事例

国土交通省	道の駅「ひわさ」	1,700m ²
香川県	サンポート高松	4,000m ²
大阪市	大阪城公園	1,000m ²
長岡京市	JR長岡京駅西口広場	10,000m ²