

アスノン

原 料

原料名	含有比率（重量比）
高炉水砕スラグ	30%～50%
排煙脱流石膏	30%～50%
古紙	5%以下

製品特長

[製品規格]

厚さ mm	5・6・8・10・11・12・16			
長さ mm 幅 mm	910	1,820	2,000	2,420
910	○	○		△
1,000			△	

※○印は標準規格品です。標準規格品以外（△印を含む）につきましては、弊社営業にお問い合わせください。

[物理的性能]

厚さ mm	曲げ強さ N/mm ²	曲げ破壊荷重 (3号試験体) N	かさ密度 g/cm ³	含水率 %	防火性能
5	10.5以上	175以上	0.90以上 1.20未満	12以下	不燃NM-8314
6		252以上			
8		406以上			
10	9.5以上	634以上			
11		686以上			
12		816以上			
16		1451以上			

環境基準

一般廃棄物の溶融固化物の再生利用の実施の促進について（厚生省）

公的評価

JIS A 5430 繊維強化セメント板

エコマーク 類型番号：123 認定番号：09123031 類型名：建築製品（内装工事関係用資材）Version2.7 有効期限：2022年12月

販売条件（規格・公表価格）

規格名（型番等）	寸法（L×W×T）、形状	価格（単位）
アスノン ASN636	6mm 910mm×1,820mm	1,500円/枚
アスノン ASN836	8mm 910mm×1,820mm	2,400円/枚
アスノン ASN1236	12mm 910mm×1,820mm	3,200円/枚
エンボスカラー	6mm 910mm×1,820mm	2,800円/枚
エンボスカラー	8mm 910mm×1,820mm	3,400円/枚
エンボスカラー	12mm 910mm×1,820mm	4,500円/枚
アスノン コート	6mm 910mm×1,820mm	5,500円/枚
		送料別途

主な施工事例

当社は代理店販売が売上の大半を占めています。
