

IBフロア AN3000-DP

原料

原料名	含有比率（体積比）	含有比率（重量比）
鉄		99.4%

製品特長

仕様・性能

品名	構法	システム重量 (kg/m ²)	中央集中荷重 (加圧板φ50)	終局荷重 (加圧板φ50)	耐震性能
AN3000-DP	パネル構法 支柱分離型 独立支柱	約21.0~23.6 約23.8~26.4	3,000N (約300kgf) たわみ2.5mm以内	10,000N以上 (約1,000kgf以上)	積載荷重 300kg/m ² 1Gクリア

適応床高さ（AN3000-DP）

適応床高さ（H）	50	60	70	80	100	120	150	200	250	300
調整範囲	+16 -0	+14 -2	±8	+20 -8	±15	±15	±15	±15	±15	±15
配線空間（h）	20	30	40	50	70	90	120	170	220	270

※H寸法はタイルカーペットの厚さ7mmを含みます。

※QJ支持脚は該当しません。

※H=310mm以上は別途ご相談ください。

公的評価

エコマーク 類型番号：123 認定番号：09123039 類型名：建築製品（内装工事関係用資材）Version2.7 有効期限：2022年12月

販売条件（規格・公表価格）

規格名（型番等）	寸法（L×W×T）、形状	価格（単位）
AN3000-DP	500×500×23 H=50~200	19,000円/m ²
AN3000-DP	500×500×23 H=250~300	22,000円/m ²
AN3000-DP	端部役物加工	6,000円/m
送料別途（送料は地域により見積）		

取引数量	200m ² 以上	荷姿	パレット積
荷渡条件	車	納期	2週間
販売地域	全国		