

スミレイ

原 料

原料名	含有比率（体積比）	含有比率（重量比）
コーヒー豆かす	90%以上	60～100%

製品特長

コーヒー豆抽出残渣を原料とする世界初の浮遊活性炭「スミレイ」を封入して、河川、湖沼、側溝、集水ます等、様々な状況に対応するオイルフェンス、オイルマットなどの様々な資材を提供している。従来の吸着剤では、吸着回収できなかった0.6～2 μ mの薄油膜まで吸着する。又、従来のオイルマットや吸着型オイルフェンスに比べて非常に浮力が強い。この2点が特色。（数値的には規格が無く他社品のとの比較しかできない）

環境基準

山口県リサイクル製品認定制度

公的評価

エコマーク 類型番号：115 認定番号：05115033 類型名：間伐材、再・未利用木材を使用した製品Version2.0

販売条件（規格・公表価格）

規格名（型番等）	寸法（L×W×T）、形状
スミレイオイルマット	50×49×1.3cm 20枚
	50×25×1.4cm 36枚
スミレイフェンスマット	20m 1本
	10m 1本
	5m 2本
スミレイオイルフェンス	15cm ϕ ×2m 4本
	11cm ϕ ×2m 6本
	7.5cm ϕ ×2m 10本
	7.5cm ϕ ×10m 2本
スミレイ油ろ過吸着袋	スミレイ9.4L 9袋

取引数量	1箱から	荷姿	ダンボール箱
荷渡条件	持込渡	納期	即日～7日
販売地域	全国		

主な施工事例

国土交通省	利根川上流河川事務所管内	万国旗型オイルフェンス15箱
国土交通省	北上川下流河川事務所管内	マット及びフェンス65箱
国土交通省	武雄河川事務所管内	マット及びフェンス70箱
西日本高速道路（株）	神戸管理事務所管内	マット及びフェンス35箱
西日本高速道路（株）	津山管理事務所管内	マット及びフェンス30箱